

125 DINK STREET Injection



MOTEUR

Type	Monocylindre 4 temps refroidissement liquide, arbre à cames en tête, 4 soupapes
Alésage x Course	54.00 x 54.50 mm
Rapport volumétrique	11,2 :1
Cylindrée	124.8 cm ³
Puissance	11.0 Kw à 9000 tr/min
Couple maxi	11.6 Nm à 7000 tr/min
Lubrification	Carter humide et pompe à huile
Allumage	Electronique - Boîtier CDI
Alimentation	Injection, électronique
Système de démarrage	Démarrreur électrique
Transmission /boite de vitesses	Automatique à variation continue



DIMENSIONS

Longueur	2205 mm
Largeur	815 mm
Hauteur totale	1390 mm
Empattement	1545 mm
Hauteur de selle	775 mm
Garde au sol	140 mm
Poids à vide	167 kg
Capacité réservoir carburant	12.5 litres (SP95 ou E10))



CHÂSSIS

Cadre	Tubulaire en acier
Pneus AV/AR	120x80-14 / 150x70-13
Suspension avant	Fourche hydraulique
Suspension arrière	Double Amortisseurs hydrauliques
Frein avant	Disque flottant diam. 260 mm - étrier - double piston
Frein arrière	Disque flottant diam. 240 mm - étrier - double piston
Tableau de bord	Montre, jauge à essence, température moteur
Coloris	Blanc - Anthracite - Gris souris

Equipement
Prise allume cigare sous la selle et également dans le vide poche gauche - Ouverture de selle assistée



Spécifications techniques fournies à titre indicatif et non contractuelles



Voir conditions en Magasins. KYMCO Assistance-Dépannage et KYMCO Assurance, valables uniquement pour la France Métropolitaine. KYMCO Financement, valable uniquement pour la Belgique.



Qui mieux que Kymco ?