



500 UXV 4x4

Roues AR indépendantes

MOTEUR

Type moteur	Monocylindre 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes
Alésage x course	92 x 75 mm
Cylindrée	498,5 cm ³
Allumage / démarrage	C.D.I / électrique
Ratio de compression	10,5
Refroidissement	Liquide
Transmission primaire	Variateur, inverseur de marche, gamme courte
Transmission secondaire	Roues avants débrayables électriquement et blocage de différentiel avant
Couple maxi	39.00 Nm à 5500 tr/min
Puissance maxi	14.70 Kw à 5500 tr/min



DIMENSIONS

Longueur	2 870 mm
Largeur	1 500 mm
Largeur de voie AV/AR (mm)	1250 / 1241
Hauteur	1 850 mm
Empattement	1 912 mm
Hauteur de selle	785 mm
Garde au sol	292 mm
Poids Total à vide	535 kg
Poids max. charge benne	200 kg
Réservoir	32 litres (SP95 ou E10)



CHÂSSIS

Châssis	Tubulaire en acier
Pneus AV/AR	25x8-12 25x10-12 – jantes acier
Suspensions AV/AR	Double triangle + combinés ressort amortisseurs hydrauliques, précontrainte réglable
Frein AV/AR	Disques (202 mm) / Disque (200 mm)
Coloris	Sable - Bleu - Noir



Quelques accessoires pour équiper le 500 UXV 4x4. Consultez le catalogue KYMCO ACCESSOIRES 2009.



Spécifications techniques fournies à titre indicatif et non contractuelles



Voir conditions en Magasins. KYMCO Assistance-Dépannage et KYMCO Assurance, valables uniquement pour la France Métropolitaine. KYMCO Financement, valable uniquement pour la Belgique.



Qui mieux que Kymco ?